

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





- (+) - Normas ET51
- (+) - Fabricante o marca:
- (+) - Tipo
- (+) - Tensión nominal: kV
- (+) - Tensión máxima de servicio: kV
- (+) - Tensión de contorno a frecuencia industrial 50 Hz en seco: kV
- (+) - Tensión de contorno a frecuencia industrial 50 Hz bajo lluvia: kV
- (+) - Tensión crítica de impulso con onda 1/50 ó 1,2/50 microsegundo:
- positiva:kV cresta
- negativa:kV cresta
- (+) - Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz durante 1 minuto: kV
- (+) - Tensión de ensayo con onda de impulso 1/50 ó 1,2/50 microsegundo:kV cresta
- Carga mínima de rotura a la tracción: kg
- Momento de rotura a la torsión: kgm
- Carga de rotura a la flexión: kg
- Peso neto: kg
- Croquis con dimensiones en mm:

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.