

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





- (+) - Normas:
(+) - Fabricante o marca:
(+) - Tipo:
(+) - Tensión nominal: kV
(+) - Tensión máxima de servicio: kV
(+) - Intensidad nominal: A
(+) - Frecuencia nominal: Hz
(+) - Potencia de ruptura nominal
 simétrica a la tensión de servicio: MVA
- Poder de cierre (valor de cresta): A
- Sobrecarga nominal durante
 uno y cinco segundos: A
- Rigidez electrodinámica: A
- Tiempo de apertura de los contactos: seg
- Duración del arco: seg
 Tiempo de apertura total: seg
- Tiempo de cierre: seg
- Ciclo de trabajo-----A-seg-C.A-seg-C.A
(+) - Tensión de prueba a frecuencia
 Industrial 50 Hz en seco y bajo lluvia
 (cuando corresponda) con interruptor cerrado,
 entre partes vivas y tierra y entre fases: kV
(+) - Tensión de prueba a frecuencia industrial
 50 Hz , en seco y bajo lluvia (cuando
 corresponda) con interruptor abierto,
 entre entrada y salida y entre partes
 vivas y tierra: kV
(+) - Tensión de prueba a impulso, con onda
 1/50 c 1,2/50 microsegundo:.....kV cresta
(+) - Tipo de comando local:
(+) - Tipo de comando a distancia:
(+) - Tipo y valor de la Tensión de corriente
 auxiliar y consumo de los mandos:
(+) - Altura montaje:
(+) - Altura montaje de la caja de comando (aprox):
(+) - Accesorios:
 - Peso total: kg
 - Dimensiones máximas:
 largo: mm
 ancho: mm
 alto: mm

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.