

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





	NEUTRO	FASES	
(+) - Normas de fabricación y ensayos	IRAM 2263	IRAM 2263	
(+) - Sección nominal del conductor	50	50	mm ²
(+) - Material del conductor	Al de Al	Aluminio duro	
(+) - Número de alambres del conductor	7	7	
- Diámetro de cada alambre	3,02	mm	
(+) - Diámetro del conductor	9,06		mm
- Espesor de la aislación (mínimo en cualquier punto)	1,34	1,34	mm
(+) - Diámetro exterior del cable			mm
- Masa del conductor			kg/km
(+) - Masa del cable			kg/km
- Resistencia ohmica a 20°C, máxima			ohm/km
- Resistividad a 20°C, máxima	0,0328	0,0283	ohm
- Carga mínima de rotura a la tracción de los alambres (neutro solamente)	30	----	daN/mm ²
(+) - Carga mínima de rotura a la tracción del conductor desnudo (neutro solam.)	1428	----	daN
- Diámetro exterior aproximado del haz de conductores preensamblados aisla- dos 3x50+1x50			mm
- Masa del haz de conductores preensam- blados aislados 3x50+1x50			kg/km
- Temperatura permanente admisible sobre el conductor	90	90	°C
- Temperatura admisible sobre el conduc- tor durante 5 segundos	250	250	°C
- Espesor de la aislación (nominal)	1,6	1,6	mm

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos