


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





CARACTERÍSTICAS GENERALES:

(+)	Normas de fabricación	.
(+)	Fabricante o marca	
(+)	Tipo	
(+)	Tensión nominal de servicio	.kV
(+)	Tensión máxima de servicio	.kV
(+)	Categoría	
(+)	Armadura (*)	
(+)	Clase de aislamiento	
	Diámetro exterior del cable	mm
	Peso del cable	kg/m
	Largo del suministro en bobina	m
	Resistencia mecánica a la tracción	N/mm ²
	Temperatura máxima de operación normal, enterrado	°C
	Temperatura máxima de cortocircuito 5s	°C
(+)	Intensidad máxima admisible en servicio continuo	A
	Radio mínimo de dobladura admisible	mm

CONDUCTOR:

(+)	Sección nominal	mm ²
(+)	Material	
(+)	Forma	
(+)	Clase	
(+)	Tipo	
(+)	Número de alambres	
(+)	Diámetro del conductor	mm
	Resistencia máxima en corriente continua a 20 °C	Ohm/km
	Reactancia inductiva	Ohm/km
	Resistencia máxima con temperatura operativa a 90°C	Ohm/km

AISLACIÓN:

(+)	Material	
	Espesor promedio	mm
	Resistencia mínima ala tracción	N/mm ²
	Alargamiento permanente máximo	%

CAPAS DE HOMOGENEIZACIÓN: (*)

	Material capa inferior	
	Espesor promedio	mm
	Material capa superior	
	Espesor promedio	mm
	Resistividad máxima a 20 °C	Ohm.cm
	Resistividad máxima a 90 °C	.0hm.cm

PANTALLA METÁLICA: (*)

(+)	Material	
(+)	Sección por fase	mm ²
	Formación	
	Resistencia máxima en corriente continua a 20 °C	.Ohm/km



ENCINTADO: (*)

Material

Tipo

REVESTIMIENTO EXTERNO:

(+) Material

Espesor promedio mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Gradiente de tensión máxima en el conductor kV/mm

Tensión de prueba frecuencia industrial 50 Hz 5 min kVef

Tensión de prueba de impulso con onda 1,2/50 μ s kVcr

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.

(*)Solamente para media tensión.