

# PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





- (+) - Tipo y designación comercial de la membrana de PVC .....
- (+) - Normas de fabricación y ensayos .....
- (+) - Dureza Shore A (norma ASTM D676) .....
- (+) - Resist. a la tracción (norma ASTM D882) ..... kg/cm<sup>2</sup>
- (+) - Elongación a la ruptura (norma ASTM D882) ..... %
- (+) - Estabilidad dimensional, a 100 °C (norma ASTM D1204) ..... %
- transversal ..... %
- longitudinal ..... %
- (+) - Absorción de agua (7 días - norma IRAM 13318) ..... g/m<sup>2</sup>
- (+) - Porosidad (ensayada con detector de fallas provisto p/el fabric.) .....
- (+) - Resist. al desgarre (norma ASTM D1004) ..... g/mm
- (+) - Espesor (norma ASTM D1593) ..... mm
- (+) - Resist. química (14 días inmersión a 25 °C) (norma IRAM 13335)
- ácido sulfúrico 10%
- ácido sulfúrico 5%
- ácido clorhídrico 10%
- ácidos débiles
- aceite aislante para transformadores
- combustibles (nafta, kerosene, gas-oil, diesel-oil)

NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos