

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





- (+) - Norma:
(+) - Fabricante o marca:
(+) - Tipo:
(+) - Medio aislante:
(+) - Potencia nominal: KVA
(+) - Grupo de conexión:
(+) - Regulación primaria para los puntos
de conmutación en por ciento:
(+) - Tensión primaria nominal: V
(+) - Tensión secundaria en vacío: V
(+) - Tensión de cortocircuito para la
corriente nominal, referida a 75°C:
(+) - Tensión secundaria a plena
carga con cos fi 0,8: V
(+) - Cantidad y tensiones de las
tomas de regulación: % Upn
(+) - Sistema de conexiones:
(+) - Pérdidas en vacío: W
(+) - Pérdidas en cortocircuito
a tensión nominal y
reducidas a 75° C: W
(+) - Tensión en cortocircuito: % Upn
(+) - Tolerancia para la tensión
de cortocircuito: % Ucc
(+) - Sobreelevación de temperatura
admisible en el aceite aislante
y en los arrollamientos: °C
- Rendimiento con cos fi 0.8 y cos fi 1,
con el 25-75 y 100% de la
potencia nominal: %
- Régimen de sobrecarga admisible:
(+) - Protecciones y accesorios:
(+) - Tipo de líquido aislante:
(+) - Tensión de ensayo de arrollamiento
a frecuencia industrial 50 Hz,
durante 1 minuto: kV
(+) - Tensión de ensayo de aisladores
pasantes a frecuencia industrial
50 Hz;
húmedo 10 segundos: kV
seco 1 minuto: kV
(+) - Tensión de ensayo con onda
de impulso 1/50 o 1,2/50 microsegundo: kV cresta
- Dimensiones máximas: mm
- Peso sin refrigerante: kg
- Peso total: kg



NOTA: Para las licitaciones de obras el Proponente consignará los datos indicados con (+) y el Contratista completará los restantes. Para las licitaciones de materiales las ofertas incluirán todos los datos.