

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





N°	DETALLE	UNID.	CARACTERISTICAS	
			Pedidas	Garantiz.
1	Fabricante	-		
2	Tipo o modelo	-		
3	Norma de fabricación y ensayo	-		
4	Medio aislante y refrigerante (marca-tipo)			
5	Grupo de conexión			
6	Potencia nominal	kVA		
7	Tensión primaria nominal	V		
8	Regulación primaria para los puntos de conmutación	%		
9	Tensión secundaria en vacío	V		
10	Tensión de cortocircuito para la corriente nominal, referida a 75 °C	V		
11	Sobreelevación de temperatura admisible (para una temperatura ambiente máxima de 40 °C) en los arrollamientos y en el medio aislante refrigerante.	°C		
12	Nivel de ruido, según norma IRAM 2437			
13	Pérdidas máximas	De cortocircuito a plena carga para corriente nominal, referida a 75°C	W	
		De vacío; norma IRAM 2106	W	
14	Niveles de aislación			
15	Intens. de corriente de vacío en por ciento de la intens. de corriente nominal según norma IRAM 2106	A		
16	Masas aproximadas de:	a) núcleo	kg	
		b) arrollamiento MT	kg	
		c) arrollamiento BT	kg	
		d) núcleo con bobinados	kg	
		e) cuba y accesorios	kg	
		f) medio aislante y refrigerante	kg	
		g) total del transformador	kg	
		h) total del transformador con refrigerante	kg	
17	Dimensiones máximas	a) alto	mm	
		b) largo	mm	
		c) ancho	mm	
18	Forma constructiva de los arrollamientos			
19	Material de los arrollamientos			
20	Régimen de sobrecarga admisible	%		